



Alternative farger

BOP210112
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
BOP210102
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm
BOP210132
Helglassdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett.
pyrolysebestandig emalje.
1 x Grillrist.
1 x Grillkar.

Ekstra tilbehør

BA036102
Grillrist, forkrommet
BA046117
Glassfat
BA056115
Varmeelement for bakesten og
Gastronorm stekegryte
BA056130
Bakesten
BA216102
Teleskopskinner, uttrekksskinner, fire
nivå
BA226102
Grillpanne, emaljert
BA226112
Bakeplate, emaljert
BS020002
Pizzaspade, 2 stk

Produktvarianter

BOP211112
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
Dørhengsling: venstre

BOP210112
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
Dørhengsling: høyre



Planmontering
9 varmemetoder med bakestenfunksjon
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C - 300 °C
Nettovolum 76 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft
Eco-varmluft Over + undervarme
Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme Helgrill + varmluft Helgrill
Bakestenfunksjon

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør som åpnes i 110 ° vinkel

Utstyr

Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
Emaljerte ovnsstiger for plater, 4 nivåer.
Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabell LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg.
Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Varmeisoleret dør med tredobbelt glass
Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med temperaturskyttelse

Rengjøring

Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om
Dørfrontens overflode strækker sig 21 mm fra skabskorp
Ytterkant på dørhåndtaket rekker 72 mm fra møbelinnsatsen
Nødvendig sideåpning mellom apparatets dør og møbelpanel på minst 5 mm
Tenk på overheng, inkl. håndtak, når skuffer ved siden av ovnen skal åpnes
Skal apparatet plasseres i en hjørneløsning, må man ta hensyn til at døren har en åpningsvinkel på 110 °
For montering under koketopper:
Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm.
Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til
For å oppnå en monteringsdybde på 550 mm, må tilkoblingsledningen følge utsparingen på kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisen

Egenskaper
Farge / materiale, front
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Integrert rengjøringsystem
Nei
Nisjemål (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Mål (HxBxD)
595 x 590 x 547
Emballasjemål (H x B x D)
770 x 710 x 660
Materialet på kontrollpanelet
uten panel
Dørmateriale
Glass
Nettovekt
52,5
Nettovolum ovn
76
Ovnfunksjoner
Materiale i ovnsrom
Temperaturregulering
Elektronisk
Antall innvendig lys
1
Lengden på strømledningen
EAN-kode
4242006279813
Antall ovnsrom - (2010/30/EU)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)
95,4
Tilkoblingseffekt
3700
Sikring
16
Spenning
220-240
Frekvens
50-60
Støpseltype
fast tilkobling (elektrisk tilkobling av elektriker), Ingen plugg (elektrisk tilkobling av elektriker)
Inkluderte tilbehør
1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje, 1 x Grillrist, 1 x Grillkar

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2023-03-06
Side 1

LAN-porten finnes baktill på den øvre delen til høyre

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 3.7 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)
Strømforbruk standby/display på 0.7 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.4 W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Planlegg for en LAN-kabel

BOP210112
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
Dørhengsling: høyre
Skapt den 2023-03-06
Side 2

