



Alternative farger

BOP251102
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm
BOP251112
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
BOP251132
Helglassdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett.
pyrolysebestandig emalje.
1 x Glasspanne.
1 x Grillrist.
1 x Steketermometer.

Ekstra tilbehør

BA016105
Uttrekkskylle
BA026115
Bakeplate, emaljert
BA036105
Grillrist, forkrommet
BA046117
Glassfat
BA056115
Varmeelement for bakesten og
Gastronorm stekegryte
BA056133
Bakesten
BA226105
Grillpanne, emaljert
BS020002
Pizzaspade, 2 stk
GN340230
Gastronorm stekegryte i støpt
aluminium

Produktvarianter

BOP250102
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm
Dørhengsling: høyre

BOP251102
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm
Dørhengsling: venstre



Planmontering
Pyrolytisk rengjøring
13 varmemetoder, med
steketermometer og bakestenfunksjon
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av
tilberedningstid
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig
kontrollmodul
Elektronisk temperaturregulering fra 30
°C - 300 °C
Nettovolum 76 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft
Eco-varmluft Over + undervarme
Overvarme Undervarme Varmluft og
undervarme Hel grill + varmluft Hel
grill Kompaktgrill Bakestenfunksjon
Stekegrytefunksjon Heving Avtining

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-
pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle
oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av
automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør som åpnes i 110 °
vinkel

Utstyr

Trepunkts steketermometer med
automatisk avstenging og estimering av
tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid,
sluttid, tidsur, stoppeklokke,
langtidstimer (sertifisert av Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
Emaljerte sideholdere for brett på 3
nivåer, pyrolysesikker
Tilkobling til hjemmenettverk for
digitale tjenester (Home Connect)
enten via nettverkskabel LAN
(anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgjengelighet på Home Connect-
funksjonaliteten er avhengig av
tilgjengeligheten på Home Connect-
tjenestene i det landet hvor du befinner
deg. Home Connect-tjenesten finnes
ikke i alle land – for mer informasjon:
www.home-connect.com

Sikkerhet

Varmeisolert dør med femdobbelt glass
Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med
temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring
Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengsles om
Dørfrontens overflode strækker sig 21
mm fra skabskorpus
Ytterkant på dørhåndtaket rekker 72
mm fra møbelinnsatsen
Nødvendig sideåpning mellom
apparatets dør og møbelpanel på minst
5 mm
Tenk på overheng, inkl. håndtak, når
skuffer ved siden av ovnen skal åpnes

Egenskaper
Farge / materiale, front
Antrasitt
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Integrert rengjøringsssystem
Pyrolytisk
Nisjemål (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Mål (HxBxD)
595 x 590 x 547
Emballasjemål (H x B x D)
760 x 700 x 650
Materialet på kontrollpanelet
uten panel
Dørmateriale
Glass
Nettovekt
54,9
Nettovolum ovn
76
Ovnfunksjoner
Materiale i ovnsrom
Temperaturregulering
Elektronisk
Antall innvendig lys
1
Lengden på strømledningen
EAN-kode
4242006286248
Antall ovnsrom - (2010/30/EU)
1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)
95,4
Tilkoblingseffekt
3700
Sikring
16
Spenning
220-240
Frekvens
50
Støpseltype
Ingen plugg (elektrisk tilkobling av
elektriker)
Inkluderte tilbehør
1 x Bakebrett, pyrolysebestandig
emalje, 1 x Glasspanne, 1 x Grillrist, 1 x
Steketermometer

Strømforbruk og tilkobling
Skapt den 2023-03-08
Side 1

Skal apparatet plasseres i en
hjørneløsning, må man ta hensyn til at
døren har en åpningsvinkel på 110 °
For montering under koketopper:
Avstand mellom underside av
koketopp og overkant av ovnsinnsats:
min. 15 mm. Monteringsrådene for
koketoppene (spesielt når det gjelder
ventilasjon og tilkobling av gass/
elektrisitet) må tas hensyn til
For å oppnå en monteringsdybde på
550 mm, må tilkoblingsledningen følge
utsparingen på kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
LAN-porten finnes baktil på den øvre
delen til høyre

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala
fra A+++ til D.
Totaleffekt: 3.7 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke
med)
Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.7 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.4
W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i brukermanualen hvordan man slår
av WiFi-modulen

BOP251102
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm
Dørhengsling: venstre
Skapt den 2023-03-08
Side 2

