



Alternative farger
BX480112
Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
Bredde 76 cm

Inkludert tilbehør
2 x Bakebrett.
pyrolysebestandig emalje.
1 x Roterende grillspyd.
2 x Grillrist.
2 x Grillpanne med rist.
1 x Steketermometer.

Ekstra tilbehør
BA018105
Uttrekkskylle
BA028115
Bakeplate, emaljert
BA038105
Grillrist, forkrommet
BA058115
Varmeelement for bakesten og Gastronorm stekegryte
BA058133
Bakesten
BS020002
Pizzaspade, 2 stk
GN340230
Gastronorm stekegryte i støpt aluminium

Produktvarianter
BX481112
Dobbelt stekeovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
Bredde 76 cm
Dørhengsling: venstre
Betjening i midten

BX480112
Dobbelt stekeovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
Bredde 76 cm
Dørhengsling: høyre
Betjening i midten



Pyrolytisk rengjøring
17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon
Steketermometer med estimering av tilberedningstid
TFT-pekeskjerm
Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C - 300 °C
Nettovolum 2 x 110 liter

Ovnfunksjoner
Varmluft
Eco-varmluft Over + undervarme Over + 1/3 undervarme Overvarme 1/3 over- + undervarme Undervarme Varmluft + undervarme Varmluft + 1/3 undervarme Hel grill + varmluft Helgrill Kompaktgrill
Bakestenfunksjon Stekefunksjon
Heving Avtining Varmebevaring

Betjening
Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør med 180° åpningsvinkel

Utstyr
Trepunks steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.
Roterende grillspyd (nedre ovn)
Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
10 W halogenbelysning på siden
Emaljerte sideholdere for brett på 3 nivåer, pyrolysesikker

Sikkerhet
Varmeisolert dør av firelags glass
Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med temperatursbeskyttelse

Rengjøring
Pyrolytisk rengjøring
Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd
Døren kan ikke hengesles om Apparatet stikker 47 mm ut fra kjøkkenstammen
Ta hensyn til den fremspringende fronten hvis det finnes åpningsbare skuffer ved siden av apparatet.
Husk at døren må ha minst 90° åpningsvinkel ved hjørneløsning
For å oppnå 550 mm monteringsdybde, må tilkoblingsledningen følge utsparingen nederst på høyre side av kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Tilkoblinger
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 9.2 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)

Egenskaper
Farge / materiale, front
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Integrert rengjøringssystem
Mål (HxBxD)
1428 x 752 x 547
Emballasjemål (H x B x D)
1600 x 755 x 840
Materialet på kontrollpanelet
Alu
Dørmateriale
Rustfritt stål bak glass
Nettovekt
161,9
Nettovolum ovn
110
Ovnfunksjoner
Bakesteinfunksjon, Grill, liten flate, Grill, stor flate, heveinnstilling for brød, holdvarm funksjon, over-/undervarme, Overvarme, Stekefunksjon, tining, Undervarme, Varmluft, Varmluft eco, varmluftsgrill
Materiale i ovnsrom
Emaljert
Temperaturregulering
Elektronisk
Antall innvendig lys
2
Lengden på strømledningen
EAN-kode
4242006284800
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,96
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy efficiency class (2010/30/EC) - cavity 2
A
Energy consumption per cycle conventional - cavity 2 (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle conventional - cavity 2 - NEW (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection - cavity 2 (2010/30/EC)
1,08
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection - cavity 2 (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)
95,0
Energy efficiency index cavity 2 (2010/30/EC)
106,9
Tilkoblingseffekt
9200
Strøm
Spennning
Frekvens
50
Støpseltype
fast tilkobling (elektrisk tilkobling av elektriker), Ingen plugg (elektrisk tilkobling av elektriker)
Inkluderte tilbehør
2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje, 1 x Roterende grillspyd, 2 x Grillrist, 2 x Grillpanne med rist, 1 x Steketermometer

Strømforbruk og tilkobling
Skapt den 2023-03-07
Side 1

BX480112
Dobbel stekeovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål
bak glasset
Bredde 76 cm
Dørhengsling: høyre
Betjening i midten
Skapt den 2023-03-07
Side 2

