



Alternative farger

EB333111

edelstål

Bredde 90 cm

Inkludert tilbehør

- 1 x Bakebrett.
- pyrolysebestandig emalje.
- 1 x Roterende grillspyd.
- 1 x Grillrist.
- 1 x Grillpanne med rist.
- 1 x Steketermometer.

Ekstra tilbehør

BA018105

Uttrekkshylle

BA028115

Bakeplate, emaljert

BA038105

Grillrist, forkrommet

BA058115

Varmeelement for bakesten og

Gastronorm stekegryte

BA058133

Bakesten

BA090100

Sorte brytere for EB 333, sett med 2

BS020002

Pizzaspade, 2 stk

GN340230

Gastronorm stekegryte i støpt aluminium

EB333111

Ovn Serie 300

edelstål

Bredde 90 cm



Fronthengslet dør i ett eneste stykke i 3 mm presisjonslaget rustfritt stål
Dempet døråpnings- og lukkingssystem
Diagonalt posisjonerte lyskilder for optimal interiørbelysning
Pyrolytisk rengjøring
17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av tilberedningstid
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmfordeling
TFT-pekeskjerm
Apparat uten panel med kontrollmodul bak glass
Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C - 300 °C
Nettovolum 83 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft
Eco-varmluft Over + undervarme Over + 1/3 undervarme Overvarme 1/3 over- + undervarme Undervarme Varmluft + undervarme Varmluft + 1/3 undervarme Hel grill + varmluft Helgrill Kompaktgrill
Bakestenfunksjon Stekefunksjon
Heving Avtining Varmebevaring

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Kartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Fronthengslet dør med 90° åpningsvinkel

Utstyr

Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Roterende grillspyd
Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
2 x 10 W halogenbelysning på siden
Emaljerte sideholdere for brett på 3 nivåer, pyrolysesikker

Utlagte digitale tjenester (Home Connect)

Automatiske programmer.
Fjernstyring og overvåking.
Oppskrifter.
Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg.
Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Varmeisolert dør med femdobbel glass
Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring

Egenskaper

Farge / materiale, front

Edelstål

Konstruksjonstype

Bygg-inn

Integrert rengjøringssystem

Pyrolytisk

Nisjemål (H x B x D)

475-475 x 860-860 x 560

Mål (HxBxD)

480 x 890 x 550

Emballasjemål (H x B x D)

660 x 730 x 1000

Materialet på kontrollpanelet

Rustfritt stål

Dørmateriale

Rustfritt stål bak glass

Nettovekt

79,0

Nettovolum ovn

83

Ovnfunksjoner

Materiale i ovnsrom

Temperaturregulering

Elektronisk

Antall innvendig lys

3

Lengden på strømledningen

EAN-kode

4242006284848

Antall ovnsrom - (2010/30/EU)

1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) 1,32

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,86

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) 95,6

Tilkoblingseffekt

5380

Sikring

25

Spenning

220-240

Frekvens

50

Støpseltype

fast tilkobling (elektrisk tilkobling av elektriker), Ingen plugg (elektrisk tilkobling av elektriker)

Inkluderte tilbehør

1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje, 1 x Roterende grillspyd, 1 x Grillrist, 1 x Grillpanne med rist, 1 x Steketermometer

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2023-03-06

Side 1

Gaggenau emalje

Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Apparatet stikker 40 mm ut fra kjøkkenstammen
Ytre del av dørhåndtaket står 90 mm ut fra innbyggingsdybden
For montering under koketopper:
Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm.
Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til
For å oppnå en monteringsdybde på 550 mm, må tilkoblingsledningen følge utsparingen på kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
LAN-uttaket finnes til venstre oventil på baksiden.

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 5.4 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)
Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.7 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.5 W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

GAGGENAU

Side 2

