

iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM978GNB1



1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

AOVG9MF00S :, HZ327000 Pizzasten, HZ531010 langpanne, non-stick beleg, HZ532010 universalpanne, non-stick beleg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Den intelligente ovnen med mikrobølgefunksjon guider deg intuitivt til de riktige programinnstillingene ved hjelp av ovnsassistenten med stemmestyring. I tillegg tar den rengjøringen for deg, takket være activeClean.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: En stor berøringsskjerm i fullfarge for komfortabel bruk.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ varioSpeed: Tryll frem fantastiske retter inntil 50 % raskere.

Type mikrobølgeovn: Kombinasjon av mikro og ovn
Kontrolltype: Elektronisk
Mål: 455x594x548 mm
Innvendige mål: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengden på strømledningen: 150.0 cm
Vekt: 36.7 kg
Bruttovekt: 39.8 kg
EAN-kode: 4242003901410
Maks. mikrobølgeeffektnivå: 900 W
Tilkoblingsgrad: 3600 W
Sikring: 16 A
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM978GNB1

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 21 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, intensivvarme, langtidsteking, forvarming, tørking, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Mikrobølge, 4D Hot air, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 45 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnssrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll remaining time prediction Steketermometer
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- bakingSensor Plus, bakesensor
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for

ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter


Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW


Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxh): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.



iQ700, Kompaktovn med
mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort
CM978GNB1



Installasjon av to apparater oppå
hverandre
Luftutskiftning




A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mål i mm

Innbygging med platetopp.



Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm